



## So basteln Sie die maritimen Stecker

Den UHU Servietten-Technik Lack gibt es in den Varianten Seidenglanz und Seidenmatt. Die ganze Kunst: einfach aufstreichen, Motiv auflegen und versiegeln.

**Größe:** ca. 10 – 15 cm

### Sie brauchen dazu:

Fotokarton in Weiß, Rot und Blau; Papierservietten mit maritimen Motiven; Flachpinsel; Rundholzstäbe, ca. 6 mm Ø; Bastelfarbe; schmale Bändchen. Geklebt und versiegelt wird mit [UHU Servietten-Technik Lack](#) in den Varianten [Seidenglanz](#) oder [Seidenmatt](#), aufgeklebt wird mit [UHU fix & fest Klebekissen](#) als Abstandhalter.

### So wird gebastelt:

Von der Serviette wird nur die oberste, bedruckte Schicht verwendet. Entweder die ganze hauchdünne Schicht von der Serviette abziehen und dann die gewünschten Motive ausschneiden – oder alle Schichten ausschneiden und dann die oberste Schicht ablösen.

Den weißen Fotokarton für die Einzelteile mit UHU Servietten-Technik Lack einstreichen, die entsprechenden hauchdünnen Serviettenmotive auf den noch feuchten Klebstofflack legen und vorsichtig mit dem Pinsel von der Mitte aus aufstreichen oder auf tupfen. Nach dem Trocknen noch einmal alles mit UHU Servietten-Technik Lack zur Versiegelung überstreichen.

Jetzt die Motive exakt ausschneiden und mit UHU fix & fest Klebekissen als Abstandhalter auf weißen, roten oder blauen Fotokarton kleben und ringsum mit einem 3 bis 5 mm breiten Rand, der Form folgend, ausschneiden.

Bemalte und/oder mit Bändchen umwickelte Rundholzstäbe von unten einstecken. Die Stäbe dicht unterhalb des Motivs mit Schleifen schmücken. Die Bandenden nach Wunsch mit kleinen Serviettenmotiven schmücken.

Die mögliche Variante: Zunächst den UHU Servietten-Technik Lack auf den Fotokarton streichen, trocknen lassen. Das Serviettenmotiv auf der lackierten Stelle platzieren. Darüber Backpapier legen und das Motiv durch Überbügeln, manchmal nur mit der Spitze, mit dem Bügeleisen (Einstellung "Baumwolle") fixieren. Der Lack wird durch die Hitze klebrig und die Servietten-schicht bleibt haften, ohne sich zu verschieben.

Anschließend wird die zweite Lackschicht wie üblich zur wischfesten Versiegelung aufgetragen, evtl. nach dem Trocknen noch einmal.